

TAC-TAPES™

Taśmy samoprzylepne

Samoprzylepne taśmy TAC-TAPES™ są wykonane z najwyższej jakości tkanin szklanych pokrytych PTFE, gumą silikonową lub ze skrawanej folii PTFE, w różnych szerokościach i grubościach. Wszystkie wymienione TAC-TAPES™ są dostępne zarówno z klejem silikonowym jak i akrylowym.

TAC-TAPES™ firmy Taconic są wykorzystywane w wielu produktach i procesach przemysłowych. Klej silikonowy jest przeznaczony do zastosowań w temperaturach do +260°C pracy ciągłej. TAC-TAPES™ są dostarczane w szerokościach od 10mm do 1000mm w rolkach o długości 10,15 lub 30m (standardowo)

Typy tkanin szklanych pokrytych PTFE - samoprzylepnych

Premium

Obustronna powłoka PTFE, po jednej stronie pokryte polimerowym klejem silikonowym

Standard

Najczęściej stosowany materiał samoprzylepny, z gładką powierzchnią i dobrymi właściwościami mechanicznymi

Industrial

Pokryte średniej grubości warstwą PTFE, do prostych zastosowań przemysłowych

Tac-Black™

Powłoka z dodatkiem grafitu powodująca właściwości antystatyczne i półprzewodnikowe tkaniny.

Folia PTFE skrawana - samoprzylepna

ASK-00E

Czysta folia skrawana z arkuszy PTFE, jednostronnie pokryta polimerowym klejem silikonowym

Tkaniny szklane pokryte silikonem-samoprzylepne

W naszej ofercie znajdują się także tkaniny szklane pokryte silikonem, taśmy maskujące oraz zabezpieczające przy natrysku plazmowym (plasma spray). Szczegóły znajdują się w broszurze – Tkaniny szklane pokryte silikonem i Plasma Spray

Zastosowania:

Z wielu branż przemysłowych dochodzą coraz to nowe zastosowania taśm Taconic. Generalnie zastosowania można podzielić na cztery podstawowe grupy wynikające z właściwości materiału.

- A. Elektryczne
- B. Wysoko- i niskotemperaturowe
- C. Brak przylegania i poślizg
- D. Odporność chemiczna



Tac Tapes™

Numer serii	Szerokość Standardowa (mm)	Grubość μ	Kleju μ	Siła Przylegania (N/25.4mm)
-------------	----------------------------	---------------	-------------	-----------------------------

Klasa Electrical

A7030	1000	80	40	7.6
A7060	1000	146	60	10

Klasa Premium

A7039	1000	75	40	7.6
A7069	1000	142	60	10
A7109	1000	245	65	11

Klasa Standard

A7058	1000	122	50	10
A7068	1000	138	50	10
A7108	1000	235	65	11
A7148	1000	340	80	12

Klasa Industrial

A5038	1000	73	40	7.6
A5058	1000	115	50	10
A5068	1000	128	50	10
A5108	1000	215	65	11

Klasa Tac-Black™ (półprzewodzące)

A7033	1000	79	40	7.6
A7053	1000	125	50	10
A7063	1000	140	50	10
A9103-3	1000	235	65	11

Skrawane PTFE

ASK02E	600	-	50	10
ASK05E	1000	-	50	10
ASK10E	1000	-	65	11
ASK20E	1000	-	80	12

Wszystkie tkaniny samoprzylepne są dostarczane z klejem silikonowym. Klej akrylowy jest w opcji i dostępny dla kilku rodzajów tkanin.

Niektóre Tac Tapes są dostępne także w szerokości 1500mm. Detale podajemy na życzenie.

Grubość tkaniny, grubość warstwy kleju oraz siła klejenia są informacjami przybliżonymi i nie mogą być uznane jako minimalne.

Dla otrzymania szczegółowej specyfikacji materiału prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Uwaga: rekomendowana, maksymalna długość przechowywania produktów samoprzylepnych wynosi 6 miesięcy od daty faktury. Taconic nie może akceptować reklamacji materiałów używanych ponad 6 m-cy od daty zakupu.

